

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.aiqidi.nt-rt.ru | | aiq@nt-rt.ru

Технические характеристики на двухтактные подвесные моторы лодочные T20, T9.9, T40VML, T40VEL, T40FETL, T15, T9.8, T5, T3.5

КОМПАНИИ **AIQIDI**



Aiqidi 2-тактный бензиновый подвесной мотор мощностью 20 л.с.

Выходная мощность: 14,7 кВт (20 л.с.)
Диаметр х ход: 62 х 54 мм
Объем: 326 куб.см.

категория:

Двухтактный подвесной двигатель

Ключевые слова:

Описание продукта

Бензиновый подвесной мотор Aiqidi T20 мощностью 20 л.с.

2-тактный бензиновый подвесной двигатель Aiqidi T20 мощностью 20 л.с. — отличный двигатель начального уровня, подходящий для рыболовных лодок, парусников и яхт длиной до 8 метров. Этот подвесной мотор оснащен 2-цилиндровым двигателем с водяным охлаждением и тремя передачами (вперед-нейтраль-назад).

Применимый тип судна

4-тактный подвесной мотор мощностью 20 лошадиных сил подходит для небольших судов из различных материалов, таких как надувные лодки, деревянные лодки, лодки из стеклопластика, пластиковые лодки и т. д. длиной от 4,2 м до 7,0 м.

Применение топлива

Двухтактные машины используют смешанное топливо. Бензин и моторное масло следует смешивать пропорционально.

Бензин : масло = период обкатки 25 : 1, 50 : 1 после периода обкатки.

Другие примечания

Эта машина имеет переднюю, нейтральную и заднюю передачу, систему водяного охлаждения. Пропеллер из алюминиевого сплава с внешним бензобаком на 24 литра.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Модель продукта	T20
Тип двигателя	2-тактный, двухцилиндровый
Система охлаждения	Водяное охлаждение
Скорость холостого хода (об/мин)	950-1000
Смещение (куб.см)	326
Отверстие x ход (мм)	62 x 54
Номинальная выходная мощность (кВт (л.с.))	14.7(20)
Полный рабочий диапазон дроссельной заслонки (об/мин)	5200-5800
Передаточное число	1.85(24/13)
Высота транца (мм)	С: 435 Л: 562
Топливный бак (л)	24
Размер пропеллера (дюймы)	9 1/4x9
Вес нетто (кг)	С: 41 Л: 42,5
Размер упаковки (см)	С: 121 x 71 x 37 Д: 133,5 x 71 x 37



+

2-тактный бензиновый подвесной мотор Aiqidi мощностью 9,9 л.с.

Выходная мощность: 7,3 кВт (9,9 л.с.)

Диаметр х ход: 56 х 50 мм

Объем: 246 куб.см.

категория:

Двухтактный подвесной двигатель

Ключевые слова:

2-тактный подвесной мотор

Описание продукта

2-тактный бензиновый подвесной мотор Aiqidi мощностью 9,9 л.с.

Бензиновый подвесной мотор T9.9 представляет собой 2-тактный двигатель объемом 246 куб.см. Максимальная выходная мощность составляет 7,3 кВт (9,9 л.с.) при 5500 об/мин. Для удобства этот подвесной мотор оснащен внешним бензобаком емкостью 24 л. Он оснащен системой передач с возможностью переключения вперед, нейтраль и назад для облегчения маневренности.

Применимый тип судна

Двухтактный подвесной мотор мощностью 9,9 л.с. подходит для небольших судов из различных материалов, таких как надувные лодки, деревянные лодки, лодки из стеклопластика, пластика и т. д. длиной от 3,6 до 7,0 м.

Применение топлива

Двухтактные машины используют смешанное топливо. Бензин и моторное масло следует смешивать пропорционально.

Бензин:масло = период обкатки 25:1, 50:1 после периода обкатки.

Другие примечания

Этот подвесной мотор имеет переднюю, нейтральную и заднюю передачи, гребной винт из алюминиевого сплава и внешний бензобак емкостью 24 литра.

Дополнительные модели

Румпель, короткий вал

Румпель, длинный вал

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Модель продукта	T9.9
Тип двигателя	2-ТАКТНЫЙ
Скорость холостого хода (об/мин) (нейтральное положение)	900 - 1000
Смещение (куб.см)	246
Отверстие x ход (мм)	56 x 50
Максимальная выходная мощность (кВт (пс)/об/мин)	7,3(9,9) @5500
Передаточное число	2,08(27/13)
Высота транца (мм)	С:440 Л: 567
Топливный бак (л)	24
Вес нетто (кг)	С: 36 Л: 38
Размер упаковки (см)	С: 120,5 x 71 x 39,5 Д: 132 x 71 x 39



Бензиновый подвесной мотор AiQidi мощностью 40 л.с.

Выходная мощность: 29,4 кВт (40 л.с.)

Диаметр х ход: 80 х 70 мм

Объем: 703 куб.см.

категория:

Двухтактный подвесной двигатель

Ключевые слова:

Двухтактный подвесной двигатель

Описание продукта

Бензиновый подвесной мотор AiQIDI T40 мощностью 40 л.с.

Модель AIQIDI T40 представляет собой двухтактный подвесной двигатель средней мощности, который подходит для более тяжелых условий эксплуатации, таких как длительная непрерывная работа и частое ежедневное использование. Надежные характеристики и конкурентоспособная цена делают его лучшим выбором для рыбаков.

Применимый тип судна

Если у вас есть лодка на десять человек с нагрузкой около 1400 кг, рекомендуется использовать подвесной мотор мощностью 40 лошадиных сил.

Применение топлива

Двухтактные машины используют смешанное топливо. Бензин и моторное масло следует смешивать пропорционально.

Бензин:масло = период обкатки 25:1, 50:1 после периода обкатки.

Прочие примечания

- Этот подвесной двигатель имеет переднюю, нейтральную и заднюю передачи.
- Машина оснащена гребным винтом из алюминиевого сплава и внешним бензобаком емкостью 24 литра.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Модель продукта	T40БМЛ	T40БЕЛ	T40ФЕТЛ
Тип двигателя	2-ТАКТНЫЙ	2-ТАКТНЫЙ	2-ТАКТНЫЙ
Начальный режим	Ручной стартер	Электрический	Электрический
Рулевая система	Управление румпелем	Управление румпелем	Удаленный
Переключение передач	ФНР	ФНР	ФНР
Скорость холостого хода (об/мин)	950-1050	950-1050	950-1050
Смещение	703	703	703
Отверстие X ход	80 x 70	80 x 70	80 x 70
Максимальная мощность (кВт (лс))	29,4(40)@5500	29,4(40)@5500	29,4(40)@5500
Передаточное число	2.00(26/13)	2.00(26/13)	2.00(26/13)
Высота транца (мм)	550	550	550
Вес брутто/вес нетто (кг)	96/78	100/82	99/81
Размер пропеллера (дюймы)	3-11 1/8 дюйма x 13 дюймов	3-11 1/8 дюйма x 13 дюймов	3-11 1/8 дюйма x 13 дюймов
Размер упаковки (мм)	1490 x 860 x 470	1490 x 860 x 470	1490 x 860 x 470



• **Бензиновый подвесной мотор Aiqidi 15 л.с.**

Номинальная мощность: 11 кВт (15 л.с.)

Диаметр х ход: 56 х 50 мм

Объем: 246 куб.см.

категория:

Двухтактный подвесной двигатель

Ключевые слова:

Двухтактный подвесной двигатель

Описание продукта

Aiqidi 2-тактный бензиновый подвесной мотор мощностью 15 л.с.

Aiqidi T15 подходит для шестиместных лодок грузоподъемностью около 620 кг. Надежная двухтактная конструкция обеспечивает максимальную производительность в любых условиях рыбалки. Если вы хотите порыбачить или отправиться в море на небольшой лодке, наш подвесной двигатель T15 станет отличным выбором и подарит вам незабываемые впечатления.

Применимый тип судна

Двухтактный подвесной мотор мощностью 15 лошадиных сил подходит для небольших судов из различных материалов, таких как надувные лодки, деревянные лодки, лодки из стеклопластика, пластика и т. д. длиной от 3,6 м до 7,0 м.

Применение топлива

Двухтактные машины используют смешанное топливо. Бензин и моторное масло следует

смешивать пропорционально.

Бензин:масло = период обкатки 25:1, 50:1 после периода обкатки.

Другие примечания

Этот подвесной мотор имеет переднюю, нейтральную и заднюю передачи, гребной винт из алюминиевого сплава и внешний бензобак емкостью 24 литра.

Дополнительные модели

Румпель, короткий вал

Румпель, длинный вал

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Модель продукта	T15
Тип двигателя	2-ТАКТНЫЙ
Скорость холостого хода (об/мин) (нейтральное положение)	900 - 1000
Смещение (куб.см)	246
Отверстие x ход (мм)	56 x 50
Максимальная выходная мощность (кВт (пс)/об/мин)	11(15) @5500
Передаточное число	2.08(27/13)
Высота транца (мм)	С:440 Л: 568
Топливный бак (л)	24
Вес нетто (кг)	С: 36 Л: 38
Размер упаковки (см)	С: 120,5 x 71 x 39,5 Д: 132 x 71 x 39



Бензиновый подвесной мотор Aiqidi мощностью 9,8 л.с.

Выходная мощность: 7,2 кВт (9,8 л.с.)

Диаметр х ход: 50 х 43 мм

Объем: 169 куб.см.

категория:

Двухтактный подвесной двигатель

Ключевые слова:

Двухтактный подвесной двигатель

Описание продукта

Бензиновый подвесной мотор Aiqidi с водяным охлаждением мощностью 9,8 л.с.

Aiqidi T9.8 — наш популярный продукт, подходящий для пятиместных лодок грузоподъемностью около 500 кг. Надежная двухтактная конструкция обеспечивает максимальную производительность в любых условиях рыбалки. Если вы хотите порыбачить или отправиться в море на небольшой лодке, наш подвесной двигатель T9.8 станет отличным выбором.

Применимый тип судна

Двухтактный подвесной мотор мощностью 9,8 л.с. подходит для небольших судов из различных материалов, таких как надувные лодки, деревянные лодки, лодки из стеклопластика, пластика и т. д. длиной от 3,0 до 6,0 м.

Применение топлива

Двухтактные машины используют смешанное топливо. Бензин и моторное масло следует

смешивать пропорционально.

Бензин:масло = период обкатки 25:1, 50:1 после периода обкатки.

Другие примечания

Этот подвесной мотор имеет переднюю, нейтральную и заднюю передачи, гребной винт из алюминиевого сплава и внешний бензобак емкостью 12 литров.

Дополнительные модели

Румпель, короткий вал

Румпель, длинный вал

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Модель продукта	T9.8
Тип двигателя	2-ТАКТНЫЙ
Скорость холостого хода (об/мин) (нейтральное положение)	1000-1100
Смещение (куб.см)	169
Отверстие x ход (мм)	50 x 43
Максимальная выходная мощность (кВт (пс)/об/мин)	7,2(9,8) @5000
Передаточное число	2,08(27/13)
Высота транца (мм)	С:4 40 Л: 56 8
Топливный бак (л)	12
Вес нетто (кг)	С: 26 Л: 27
Размер упаковки (см)	С: 107 x 66 x 39,5 Д: 118,5 x 65 x 39,5



• **Бензиновый подвесной мотор Aiqidi 5 л.с.**

Номинальная мощность: 3,7 кВт (5 л.с.)

Диаметр х ход: 55 х 43 мм

Объем: 102 куб.см.

категория:

Двухтактный подвесной двигатель

Ключевые слова:

Подвесной двигатель

Описание продукта

Aiqidi 2-тактный бензиновый подвесной мотор мощностью 5 л.с.

Подвесной двигатель Aiqidi T5 подходит для лодок на три или четыре человека. Надежная двухтактная конструкция обеспечивает максимальную производительность в любых условиях рыбалки. Если вы хотите порыбачить или отправиться в море на небольшой лодке, наш подвесной двигатель T5 станет отличным выбором.

Применимый тип судна

Двухтактный подвесной мотор мощностью 5 лошадиных сил подходит для небольших судов из различных материалов, таких как надувные лодки, деревянные лодки, лодки из стеклопластика, пластика и т. д. длиной от 2,5 до 5,0 м.

Применение топлива

Двухтактные машины используют смешанное топливо. Бензин и моторное масло следует смешивать пропорционально.

Бензин:масло = период обкатки 25:1, 50:1 после периода обкатки.

Другие примечания

Этот подвесной двигатель имеет переднюю, нейтральную и заднюю передачи и гребной винт из алюминиевого сплава.

Дополнительные модели

Румпель, короткий вал

Румпель, короткий вал

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Модель продукта	T5
Тип двигателя	2-ТАКТНЫЙ
Скорость холостого хода (об/мин) (нейтральное положение)	1500
Смещение (куб.см)	102
Отверстие x ход (мм)	55 x 43
Максимальная выходная мощность (кВт (пс)/об/мин)	3.7(5) @5000
Передаточное число	2.08(27/13)
Высота транца (мм)	С:440 Л: 568
Топливный бак (л)	2.5
Размер пропеллера (дюймы)	3-7 1/2"*8"
Вес нетто (кг)	20.5
Размер упаковки (см)	С: 111 x 60 x 41 Д: 123,5 x 65,5 x 43,5



• **Бензиновый подвесной мотор Aiqidi мощностью 3,5 л.с.**

Выходная мощность: 2,6 кВт (3,5 л.с.)

Диаметр х ход: 45 х 38 мм

Объем: 61 куб.см.

категория:

Двухтактный подвесной двигатель

Ключевые слова:

Подвесной двигатель

Описание продукта

Бензиновый подвесной мотор Aiqidi мощностью 3,5 л.с.

Этот 2-тактный подвесной мотор мощностью 3,5 л.с. подходит для различных применений. Его объем составляет 61см³. Двухтактная конструкция позволяет сохранять топливную смесь высочайшего качества и повышать надежность, что способствует повышению вашего удовлетворения от эксплуатации. Его компактный размер и превосходные характеристики делают его разумным выбором для небольших лодок и пристаней с ограниченным пространством. Компактный дизайн также позволяет легко хранить этот двигатель в корпусе лодки.

Применимый тип судна

Двухтактный подвесной мотор мощностью 3,5 л.с. подходит для небольших судов из

различных материалов, таких как надувные лодки, деревянные лодки, лодки из стеклопластика, пластика и т. д. длиной от 2,0 до 4,0 м.

Применение топлива

Двухтактные машины используют смешанное топливо. Бензин и моторное масло следует смешивать пропорционально.

Бензин:масло = период обкатки 25:1, 50:1 после периода обкатки.

Другие примечания

Эта машина не имеет передач и оснащена гребным винтом из алюминиевого сплава. Машина может вращаться на 180 градусов в обратном направлении.

Дополнительные модели

Румпель, короткий вал

Румпель, короткий вал

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Модель продукта	T3.5
Тип двигателя	2-ТАКТНЫЙ
Скорость холостого хода (об/мин) (нейтральное положение)	1100-1200
Смещение (куб.см)	61
Отверстие x ход (мм)	45 x 38
Максимальная выходная мощность (кВт (пс)/об/мин)	2.6(3.5) @5500
Передаточное число	2.08(27/13)
Высота транца (мм)	417
Топливный бак (л)	1.3
Размер пропеллера (дюймы)	3-7 1/4"*5"
Вес нетто (кг)	12.5
Размер упаковки (см)	95 x 41 x 27,5

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.aiqidi.nt-rt.ru | | aiq@nt-rt.ru